



Termékkatalógus
Automotive



Tartalomjegyzék

Kitt	3
Alapozó.....	3
Füller.....	4
Lakk	5
Edző	5
Hígító	6
Tisztító	7
Alvázvédő.....	7
Egyéb termékek.....	7





RELO SUPER Universalspachtel Univerzális kitt (edzővel)

Magas minőségű 2K poliészter kitt, személyautók és ipari felületek fényezéséhez. Horpadások, felületi egyenetlenségek, és kisebb felületi hibák javítására. Jól tapad, könnyen csiszolható (finom csiszolásnál nem hagy kitt szélet, nem szakad fel) pórusmentes kitt. Univerzális vas, acél, alumínium és horganyzott felületekre.

Keverési arány: 100:2 benzolperoxid edzővel
Bézs

6 x 1 kg 810060000S
6 x 2 kg 810070000S



RELOFIX PROFI Glasfaserspachtel Üvegszálás kitt (edzővel)

2K poliésztergyanta alapú üvegszálás kitt (azbesztmentes).

Mély, nagyobb hibák felületi egyenetlenségek kitöltésére, hegesztési varratokra, illetve lyukak eltüntetésére. Finom, rövid üveg-rostszálakat tartalmaz, a felhordása ezáltal könnyebb (zárványmentes).

Jól tapad, jól csiszolható. Teljes száradás után erős, kemény bevonatot képez függőleges felületeken is. Univerzális vas, acél, alumínium, üvegszálás, cink és horganyzott felületekre.

Keverési arány: 100:2 benzolperoxid edzővel.
Zöld

6 x 1,8 kg 812420000S



RELOFINE PE-Feinspachtel Finom kitt (edzővel)

2K poliésztergyanta alapú finom kitt. Befejező, finom munkákhoz javasolt. Száradás után zárvány és pórusmentes felületet képez.

Gyorsan száradó, nagyon könnyen csiszolható, vékonyan felhordható kitt. Jól tapad fényezett részek javításánál.

Keverési arány: 100:2 benzolperoxid edzővel.
Fehér

6 x 1 kg 812510000
6 x 2 kg 812520000S



RELOSOFT PE töltő- és finomkitt (edzővel)

2K poliésztergyanta alapú töltő és befejező kittnek egyaránt használható, pórusmentes. Kiváló tapadást biztosít acél, alumínium, zink és üvegszál felületeken. Gyors száradás és könnyű csiszolás jellemzi. Bevonható Relocryl 4+1 akril fillerrel.

Keverési arány: 100:2 benzolperoxid edzővel.
Bézs

6 x 1,6 kg 811820000



RELO Nitro-Feinspachtel Nitro Flekkelő kitt (tubusos)

1K cellulóz tartalmú finom flekk kitt. Apró lyukak, pórusok és finom karcok felületi javításához. Könnyen használható, jól csiszolható és gyorsan száradó vékony kitt.

Szürke

12 x 250 g 812850000

Alapozó



RELO 1K-Kunststoffprimer 1K-Műanyag alapozó

1K műanyagra való tapadásközvetítő. Alkalmazható minden autógyártásban használt műanyagelem fényezésénél. (Próba szükséges). Gyorsan szárad. Maximum 10 µm vastagon alkalmazható.

Száradási idő: Szobahőmérsékleten/10 perc
Ezüst

6 x 500 ml 810860000



RELO EP-Primer Epoxi alapozó

2K Epoxi alapozó, ami kiváló korróziógátló tulajdonsággal rendelkezik. Jól tapad közvetlenül vas, acél, alumínium, cink és horganyzott felületen. Régi (Old Timer) és új (nyers, alapozatlan) felületen is alkalmazható. Nedves a nedvesen is lehet alkalmazni. Csiszolásmentesen 2 óra után és 24 órán belül. Száradás után közvetlenül kittelhető. Maximum 50 µm vastagon alkalmazható két vékony rétegben. Száradási idő: 60 C° / 30 perc
Keverési arány: 2:1 RELO EP-Härter extra kurz (Epoxi edző extra gyors)
Hígítás: 2K RELOCRYL Akril hígítóval
Világosszürke

6 x 5 l 811250000



RELOCRYL 4+1 Acrylfüller Akrilfüller

22K HS 4:1 Füller kiváló töltőképességgel. Vastagon felhordható, gyorsan száradó fűller. Nem esik össze, nem szigetesedik, és jól csiszolható bevonatot képez. Fém felületekre, csak tapadás közvetítő segítségével hordható fel. Felhordás: 1,6 mm-1,8 mm düznis szórópisztollyal
Keverési arány: 4:1 RELOCRYL Acryl-Härter (Akril edző normál, gyors és extra gyors)

Szürke

Fekete
Fehér
Bézs

6 x 1 l 810710000
2 x 4 l 810720000
6 x 1 l 810710003X
6 x 1 l 810710004
2 x 4 l 810490000



RELOCRYL Acryl-Grundierfüller Akril-Grundierfüller

2k HS 4:1 korróziógátló pigmentet tartalmazó fűller. Nem esik be, nem szigetesedik, és jól csiszolható bevonatot képez. Gyorsan szárad. Kisebb felületen közvetlenül fém, alumínium és horganyzott felületre is felhordható. Felhordás: 1,6 mm-1,8 mm düznis szórópisztollyal
Keverési arány: 4:1 RELOCRYL Acryl-Härter (Akril edző normál, gyors és extra gyors)
Szürke

6 x 1 l 808110002
2 x 4 l 808130002



RELOSPRAY Polyester-Spritzfüller Poliészter Spritzfüller (edzővel)

2K poliészter alapú szórható töltőkitt. Pórusok-zárványok, mély csiszolási karcok és finomabb horpadások eltüntetéséhez. Könnyen csiszolható, gyorsan száradó pórusmentes bevonatot képez. A poliészter megcsiszolása után füllerezés szükséges (RELOCRYL 4+1 Acrylfüller). Alapozott, festett vagy kittelt felületekre hordható fel (fémre közvetlenül, vagy wash-primerre nem ajánlott). Felhordás: 2,5 mm düznis szórópisztollyal
Keverési arány: 95:5 hozzávaló PS edzővel (30 ml)
Szürke

6 x 1 kg 810440002S



RELOCRYL Acryl-Klarlack MS Akril lakk MS

2K MS UV-álló lakk rész és teljes fényezésre. Rendkívül gyorsan szárad.
Felhordás: hagyományos két rétegben (szikkasztással).

Száradási idő: 20 C° / 12 óra- 60 C° / 30 perc.

Keverési arány: 2:1 RELOCRYL Acryl-Härter (Akril edző) normál és gyors
Hígítás: RELOCRYL Acryl-Verdünnung (Akril hígítóval), szükség szerint

**Kiszérés/
karton Cikkszám**

6 x 1 l | 810420000
4 x 5 l | 810430000



RELOCRYL Diamond 2K-VOC HS lakk Akril lakk

VOC kompatibilis, magas szárazanyagtartalmú, színtelen (víztiszta) akril lakk. Magas fényesség és optimális terülés jellemzi, vizes és oldószeres festékeken is. Forszírozott szárítás után optimálisan polírozható. Rész és teljes fényezésekhez is (kamion nagyságú felületek) ajánlott. A nagy nyári melegekben kiválóan használható, nem érzékeny a kigázósodásra.

Száradási idő: 20 C°/24 óra, 60 C°/2 óra (szerelhető)

Keverési arány: 2:1, RELOCRYL 2K-HS Härter kurz
Hígítás: 0 – 5 % RELOCRYL Acryl-Verdünnung (Akril hígítóval)

6 x 1 l | 813910000
4 x 5 l | 813950000



RELOCRYL 2K-Klarlack matt Akril Matt lakk

2K MS matt lakk rész és teljes fényezésre.

Felhordás: hagyományosan két rétegben.

Keverési arány: 2:1 RELOCRYL Acryl-Härter (Akril edző) normál
Hígítás: Max. 10% RELOCRYL Acryl-Verdünnung (Akril hígítóval)

6 x 500 ml | 812900000



RELOCRYL Acryl-Härter Akril edző

extra gyors

12 x 250 ml | 810570000
6 x 1 l | 810590002

gyors

6 x 500 ml | 810580001S
6 x 1 l | 810590000
4 x 2,5 l | 810680002S

normál

6 x 500 ml | 811030000S
6 x 1 l | 810590001S
4 x 2,5 l | 810680001S
4 x 5 l | 810690000



RELOCRYL 2K-HS-Härter 2K-HS edző

gyors

6 x 500 ml | 811130000
4 x 2,5 l | 810600001

normál

6 x 500 ml | 810640000S
4 x 2,5 l | 810630000



RELO EP-Härter extra kurz Epxi edző

extra gyors

6 x 2,5 l | 811240000



RELOCRYL Acryl-Verdünnung Akryl Hígító - Normál

2K MS, HS, PUR és EP festékek minőségi hígításához.
Használható eszközök elmosására, tisztítására.
Színtelen

6 x 1 | 810770000
4 x 5 | 810780000



RELO Basecoat-Verdünnung Bázishígító - Normál

Oldószeres metálbázisú színek viszkozitásának beállításához.
Használható eszközök elmosására, tisztítására.
Színtelen

4 x 5 | 812150000HU



RELO Basecoat-Verdünnung Bázishígító - Lassú

Oldószeres metálbázisú színek viszkozitásának beállításához. Alkalmazása nyáron, magas hőmérsékletnél illetve nagy felületek fényezésénél.
Használható eszközök elmosására, tisztítására.
Színtelen

4 x 5 | 812150000



RELO Basecoat-Verdünnung HV Bázishígító „HV”

High Viscosity. Oldószeres metálbázisú festékekhez adagolva (hígító terhére), megszünteti a „felhősödést”, foltosodást. Alkalmazása kényes színekhez (ezüst, vagy gyöngyház színek), nyáron magas hőmérsékletnél, illetve nagy felületek fényezésénél is ajánlott. Nem viszi el a festék színét.

6 x 1 | 811910001HU



RELO 2K-Löser 2K Ködölő hígító

Speciális hígító, mely lakkok és akril színek elfújására, elködölésére szolgál. Alkalmazása során gyors és jobb minőségű összepolírozható felületet lehet elérni.
Színtelen

6 x 1 | 813610000



RELOCRYL 2K-Beschleuniger 2K Gyorsító

Száradásgyorsító adalékanyag. Használatával lecsökken a száradási idő, felgyorsul az átkeményedés. Különösen ajánlott gyors munkáknál, illetve télen, alacsony hőmérséklet esetén. Alkalmazható minden 2K HS, MS és PUR termékhez.

Figyelem! Túlzott használata hibákat okozhat: leselymesedés, kigázosodás. Adagolás: Max 2%

6 x 500 ml | 812300000



RELO Silikonentferner Szilikonmentesítő

Gyorsan párolgó szilikonmentesítő. Közvetlenül fényezés előtti tisztításra ajánlott. Alkalmos szinte minden felületre. Használata hígítás nélkül, oldószerálló pumpás palackkal, ecsettel vagy szőszmentes törülközővel. Színtelen

Kiszerelés/
karton Cikkszám

6 x 1 l | 811510000
4 x 5 l | 811550000

Alvázvédő



RELO Steinschlagschutz UBS Rűcsi (kaucsuk alapú)

1K gyorsan száradó kaucsuk bázisú karosszériavédő. Használható kőfelverődések ellen, küszöbök, kerékjáratok védelmére. Jól tapad, rugalmas, illetve száradás után átfesthető. Kiszerelés: 1 Literes, UBS/HV flakonos.

Felhordás: Rűcsi (UBS) pisztollyal.
Fekete
Szürke

Kiszerelés/
karton Cikkszám

12 x 1 l | 810810000
12 x 1 l | 810820000



RELO Unterbodenschutz auf Bitumenbasis Bitumenes alvázvédő

1K bitumen bázisú alvázvédő. Tartós korrózióvédelmet nyújt alvázon, kerékjáratok íveken és egyéb szerkezeti elemeken. Enyhén gumis, rugalmas bevonatot képez száradás után. Ajánlott kavicsfelverődés ellen, illetve zajcsökkentésre.

Figyelem! Nem átfesthető. Kiszerelés: 1 Literes, UBS/HV flakonos.
Felhordás: Rűcsi (UBS) pisztollyal.
Fekete

12 x 1 l | 810830000S

Egyéb termékek



RELO Universal Prefilled Spray Standard üres spray

Hajtógázzal és oldószerek keverékével előtöltött univerzális spray. Alkalmos minden metál, akril és PUR festékek töltésére. 2K festék töltése esetén 1K-HS Akril átalakító használata kötelező. Figyelem! Vízbázisú festék töltésére nem alkalmas. Használat előtt felrázandó!
Nettó tömeg: 400 ml

VPE/Unit Art. Nr.

12 x 400 ml | 812400000



RELO • Am Oberen Moos 1 • D-84051 Essenbach
Tel. +49 8703 92 20 • Fax +49 8703 92 21 00

Mipa Hungária Kft. • 8000. Székesfehérvár • Zsurló u. 2.
Tel.: +36 22- 514-518 • E-Mail: info@mipahungaria.hu