

Mipa 2K-HS-Löser Spray

Cikkszám: 212540000

Termékinformáció

Rendeltetésszerű használat

A Mipa 2K-HS-Löser-Spray egy speciális oldószerveverék (ködölő hígító), amely feloldja a túlszórást és elhalványítja a széleket a pontjavításnál és véd az átvérzéstől Mipa 2K-HS fedőbevonatok és szintelen lakk rendszereknél. Mipa 2K-HS-Löser-Spray a következő termékekhez ködölő hígítóként is használható:

Mipa PUR HS, Mipa OC, Mipa 2K-MS-Klarlack, Mipa 2K-HS-Klarlack.

Felhasználási utasítások



Felület

-

Előkezelés / Tisztítás

-

Jellemzők

Nagyon jó oldódási tulajdonságok
Sima átmeneti zónákat biztosít keverés közben
Tökéletesen alkalmas helyszíni javításokra
Homogén permetezési eredmény
Csökkenti vagy akár elkerüli a polírozási munkát

Szín /

Fényesség

Szintelen




Előkészület

Használat előtt 1-2 percig erőteljesen rázza fel a dobozt!



Alkalmazás

Tesztfújás – szórási távolság kb. 20 – 30 cm



Szellőztetés

-

Version: h 0322

Jelen adatlap tájékoztatásul szolgál! Az adatok ismereteink szerint megfelelnek a technika jelenlegi állásának és a termékeink gyártása során szerzett, sokéves tapasztalatokon alapulnak. A fentiek nem mentesítik a felhasználót az alól, hogy szakszerűen megvizsgálja termékeink alkalmasságát és felhasználását a tervezett felhasználás céljára, a mindenkori tárgyi feltételek között. Figyelembe kell venni a biztonsági adatlapokat és a csomagoláson lévő figyelmeztetéseket. Fenntartjuk a jogot, hogy az információk tartalmát, előzetes bejelentés vagy aktualizálási kötelezettség nélkül, bármikor megváltoztassuk és kiegészítsük.

MIPA SE · Am Oberen Moos 1 · D-84051 Essenbach · Tel.: +49(0)87 03/922-0 · Fax: +49(0)87 03/922-100

MIPA Hungária Kft · H-8000 Székesfehérvár, Zsurló utca 2 · Tel. 36 (22) 514-510 · Fax. 36 (22) 514-514 info@mipahungaria.hu, www.mipahungaria.hu

Mipa 2K-HS-Löser Spray

Cikkszám: 212540000

Termékinformáció



Használat után

Használat után fordítsa fejjel lefelé a edényt és permetezzen, amíg a szórófej tiszta nem lesz, ez megakadályozza a szórófej eltömődését.

Felhasználási feltételek: +10°C-tól és 80% relatív páratartalomig. Biztosítson megfelelő szellőzést.

Tárolás: Hűvös és száraz helyen 2 évig tárolható.

VOC szabályozás: EU határérték a termékre (kat. B/e): 840 g/l
Ez a termék max. 800 g/l VOC.

Biztonsági információk: Lásd a biztonsági adatlapot.

Felhasználási utasítások:

Ne használja hőre lágyuló felületeken.

Közvetlenül a festési folyamat után fújja a Mipa 2K-HS-Löser-Spray-t az átmeneti zónákra (túlszórási területek).

A Mipa 2K-HS-Löser-Spray-t csak vékony, egyenletes rétegben vigye fel, amíg a durva felülszórás felületek láthatóan kisimulnak.

Ne hordjon fel túl vastag réteget, mert ez csúszásokat vagy egyenetlen feloldódást eredményez.