

Termékleírás

A Mipa Kontroll-Spray schwarz egy ellenőrző festék a töltőanyagban és a töltőfelületeken végzett csiszolás során előforduló egyenetlenségek észlelésére. Jól láthatóvá teszi a felület szabálytalanságait, mivel a felületi csiszolás során a szemcsék, illetve a tökéletlenségek miatt még meglévő bemélyedések feketére elszíneződve jelennek meg. Ha a teljes csiszolófelület ilyen jellegű nyomoktól mentes, rendelkezésre áll egy teljesen sík kiegyenlítő-, illetve töltőfelület.

Feldolgozási utasítások



Aljzat:

kiegyenlített és kitöltött felületek

Előkezelés / tisztítás:

előtisztítás Mipa Silikonentferner (szilikon-eltávolító) termékkel.
A kiegyenlítő és töltőfelületek alapos ki- és lefűvése

Főbb jellemzők:

Gyors száradás
Hatékony segédeszköz a kiegyenlítő és töltőfelületek egyenetlenségeinek felismeréséhez
Nagyon jól csiszolható

Szín / fényességi fok:

fekete / matt




Előkészítés:

Használat előtt 1-2 percig erőteljesen rázni kell a sprayt!



Szórásmenetek:

Próbaújás - szórótávolság kb. 20-30 cm
1 vékony, egyenletes szórási réteg, ne fedő rétegben felhordani!



Szellőztetési idő:

-



Munkafolyamat befejezése:

Használat után fejjel lefelé fordítva ki kell üríteni a fúvókát, ami megakadályozza a festékanyag beszáradását a fúvókafejben.



Száradási idő 20°C-nál:

csiszolható kb. 5 - 10 perc elteltével

Feldolgozási feltételek: +10°C felett és 80% relatív páratartalomig.
Gondoskodni kell a megfelelő átszellőztetésről.

Tárolás: hűvös, száraz helyiségben, jól lezárva 2 évig tárolható

VOC-szabályozás: EU határérték a termékre (kat. B/e): 840 g/l
Ez a termék max. 720 g/l tartalmú.

Biztonsági tanácsok: lásd Biztonsági adatlap