

Mipa Kunststoffprimer Auto Spray

Műanyagalapozó autó spray

Termékinformáció

Cikkszám: 21331 0000

D - 2/0319

A Mipa Kunststoffprimer-Auto-Spray műanyagalapozó autó spray speciális tapadást elősegítő anyag a műanyag alkatrészek későbbi bevonására. Külső tükrökhöz, spoilerekhez, lökhárítókhoz és minden egyéb műanyag alkatrészhez alkalmas. Kiválóan alkalmas merev műanyagból készült felületekhez. Professzionális minőség!



Megjegyzés:

Tapadás közvetítő az alábbi felületekhez / műanyagokhoz:

ABS, EP-rétegelt, PA, PBTP, PC, POM, PP/EPDM, PPO, PUR kemény, PUR puha, PVC



Előkezelés / tisztítás:

Elő tisztítás Mipa Szilikonlemosóval, Mipa Műanyagtisztítóval, vagy Mipa WBS Tisztítóval

Jellemzők:

Kiváló tapadás

Gyors száradás

Az áttetsző ezüst szín lehetővé teszi az előre bevont területek ellenőrzését

Nagy rugalmasság

**Szín /
Fényesség:**

áttetsző ezüst

Előkészület:



Erősen rázzuk fel, amíg a keverőgolyók szabadon mozognak! Kérjük olvassa el a „Műanyag festés” L8 ajánlásokat.

Alkalmazás:



2 - 3 vékony rétegben. Száraz rétegvastagság 3 - 5 qm.

Szellőztetés:



2 - 3 perc a rétegek között

Használat után:



Fordítsa meg a dobozt fejjel lefelé és permetezzen, amíg a szelep tiszta nem lesz, ez megakadályozza a szelep eltömődését.

Száradási idők:



Száradás:

Porszárás:

5-10 perc

Átfesthető:

10 perc

**Felhasználási
feltételek:**

Minimum +10°C és maximum 80% relatív páratartalom.

Tárolhatóság:

Szorosan lezárt eredeti dobozban legalább 2 éves szavatossági idő.

**VOC-
szabályozás:**

A termék EC-határértéke (B/e kat.): 840 g/l (2007)
Ez a termék max. 757 g/l VOC-t tartalmaz [6,32 lbs/gal]

**Biztonsági
információ:**

Olvassa el a megfelelő anyagbiztonsági adatlapot!

Az adatlap csak tájékoztató jellegű! A megadott információk összhangban vannak a legfrissebb tudásunkkal! Szabványoknak és termékeink gyártásának éves tapasztalatán alapul. Az információ nem kötelező érvényű és nem nyújt garanciát.