

Termékleírás

A Mipa Kunststoffreiniger egy CKW-mentes tisztítószer minden szokványos műanyaghoz, mely megakadályozza a statikus töltést és annak kialakulását. A statikus töltés a vonzereje miatt fokozott porlerakódáshoz vezet a műanyag alkatrészek festésekor. A felhordás történhet ecsettel, kefével, törlőkendővel, szivaccsal és szórással.


Kiadósság: -

Feldolgozási utasítások



Szín

színtelen



Keverési arány

Edző

festék : edző (tömeg szerint)

festék : edző (térfogat szerint)

-

-

-



Edző

teljes lakkozáshoz

részlakkozáshoz

-

-



Fazékidő

-



Hígítás

-



Szórási viszkozitás

Szórópisztoly

Airmix / Airless

-

-



Felhordás

Felhordási mód

Edző

Nyomás (bar)

Fúvóka (mm)

Rétegszám

Hígítás (%)

-


-

-

-

-

-



Szellőztetési idő

-

Szárzréteg-vastagság

-

Verzió szám: d 0424

Jelen adatlap tájékoztatásul szolgál! Az adatok ismereteink szerint megfelelnek a technika jelenlegi állásának és a termékeink gyártása során szerzett sokéves tapasztalatokon alapulnak. A fentiek nem mentesítik a felhasználót az alól, hogy saját felelősségre szakszerűen megvizsgálja termékeink alkalmasságát és alkalmazását a tervezett felhasználás céljára a mindenkori tárgyi feltételeinek alapján. Figyelembe kell venni a biztonsági adatlapokat és a csomagoláson lévő figyelmeztetéseket. Fenntartjuk a jogot, hogy az információk tartalmát előzetes bejelentés vagy aktualizálási kötelezettség nélkül bármikor módosítsuk és kiegészítsük.

MIPA SE · Am Oberen Moos 1 · D-84051 Essenbach · Telefon: +49(0)87 03/922-0 · www.mipa-paints.com

MIPA Hungária Kft. · H-8000 Székesfehérvár, Zsurló utca 2. · Telefon: 0622 514-518 · info@mipahungaria.hu · www.mipa-paints.hu



Száradási idő

Tárgyhőm.	Porszáráz	Érintésszáráz	Szerelhető	Csiszolható	Átvonható
-	-	-	-	-	-

Ismertetőjegyek

Tárolás: eredeti zárt kiszerelésben minimum 3 év

VOC-szabályozás: EU határérték a termékre B/a kategóriában 850 g/l.
A termék tartalma maximum 747 g/l.

Feldolgozási feltételek: +10°C felett és maximum 80% relatív páratartalomig. Gondoskodni kell a megfelelő átszellőztetésről.

Feldolgozási utasítások: a kabin és az anyag hőmérséklete 18-24°C legyen. A felvitelhez és szárazra törléshez mindig két különböző, tiszta törlőkendőt használjon.